

مهام آرين ماشين

نماينده انحصاری

AIRFA

در ايران



C	B	A	واحد تزریق
1458	1270	1095	حجم تزریق (سانتی متر مکعب)
1341	1168	1007	وزن تزریق (گرم)
75	70	65	قطر پیچ (میلی متر)
136	156	181	فشار تزریق (مگا پاسکال)
325	283	244	سرعت تزریق (گرم / ثانیه)
20.5	22	23.7	نسبت طول به قطر
	330		کورس حرکت پیچ (میلی متر)
	0~139		سرعت گردش پیچ (دور / دقیقه)

	واحد گیره
330	نیروی قفل گیره (تن)
650	کورس بازشو گیره (میلی متر)
980×980	ابعاد صفحه (میلی متر)
680×680	فاصله بین میلهها (میلی متر)
1330	مجموع کورس و ارتفاع قالب (میلی متر)
220~680	ضخامت قالب (میلی متر)
190	کورس پران (میلی متر)
9	نیروی پران (تن)
13	تعداد پین های پران

	واحد هیدرولیک
16	حداکثر فشار هیدرولیک (مگاپاسکال)
30	قدرت موتور اصلی (کیلو وات)
37	قدرت درایور سروو (کیلو وات)
23	قدرت هیترها (کیلووات)
5	تعداد کنترل های حرارتی

	اطلاع کلی دستگاه
600	ظرفیت تانک روغن (لیتر)
6.9×1.7×2.3	ابعاد ماشین (متر)
12.5	وزن ماشین (تن)