

# مهام آرين ماشين

نماينده انحصاری

## AIRFA

در ايران



C	B	A	واحد تزریق
2270	2011	1767	حجم تزریق (سانتی متر مکعب)
2088	1850	1626	وزن تزریق (گرم)
85	80	75	قطر پیچ (میلی متر)
148	168	191	فشار تزریق (مگا پاسکال)
361	320	281	سرعت تزریق (گرم / ثانیه)
20.7	22	23.4	نسبت طول به قطر
	400		کورس حرکت پیچ (میلی متر)
	0~126		سرعت گردش پیچ (دور / دقیقه)

	واحد گیره
400	نیروی قفل گیره (تن)
720	کورس بازشو گیره (میلی متر)
1060×1060	ابعاد صفحه (میلی متر)
730×730	فاصله بین میلهها (میلی متر)
1470	مجموع کورس و ارتفاع قالب (میلی متر)
250~750	ضخامت قالب (میلی متر)
210	کورس پران (میلی متر)
11.3	نیروی پران (تن)
13	تعداد بین های پران

	واحد هیدرولیک
16	حداکثر فشار هیدرولیک (مگاپاسکال)
37	قدرت موتور اصلی (کیلو وات)
45	قدرت درایور سروو (کیلو وات)
27	قدرت هیترها (کیلووات)
6	تعداد کنترل های حرارتی

	اطلاع کلی دستگاه
700	ظرفیت تانک روغن (لیتر)
7.7×1.7×2.3	ابعاد ماشین (متر)
14.5	وزن ماشین (تن)