

# مهام آرين ماشين

نماینده انحصاری

## AIRFA

در ایران



C	B	A	واحد تزریق
2704	2412	2136	حجم تزریق (سانتی متر مکعب)
2487	2219	1965	وزن تزریق (گرم)
90	85	80	قطر پیچ (میلی متر)
145	163	184	فشار تزریق (مگا پاسکال)
522	466	412	سرعت تزریق (گرم / ثانیه)
20.7	22	23.3	نسبت طول به قطر
	425		کورس حرکت پیچ (میلی متر)
	0~113		سرعت گردش پیچ (دور / دقیقه)

	واحد گیره
500	نیروی قفل گیره (تن)
780	کورس بازشو گیره (میلی متر)
1190×1160	ابعاد صفحه (میلی متر)
830×800	فاصله بین میلهها (میلی متر)
1590	مجموع کورس و ارتفاع قالب (میلی متر)
280~810	ضخامت قالب (میلی متر)
230	کورس پران (میلی متر)
13.9	نیروی پران (تن)
13	تعداد بین های پران

	واحد هیدرولیک
16	حداکثر فشار هیدرولیک (مگاپاسکال)
45	قدرت موتور اصلی (کیلو وات)
55	قدرت درایور سروو (کیلو وات)
35	قدرت هیترها (کیلووات)
6	تعداد کنترل های حرارتی

	اطلاع کلی دستگاه
880	ظرفیت تانک روغن (لیتر)
8.4×1.95×2.5	ابعاد ماشین (متر)
18	وزن ماشین (تن)