

مهام آرين ماشين

نماينده انحصاری

AIRFA

در ايران



| C | B | A | واحد تزریق |
|------|-------|------|-----------------------------|
| 333 | 290 | 238 | حجم تزریق (سانتی متر مکعب) |
| 303 | 264 | 216 | وزن تزریق (گرم) |
| 45 | 42 | 38 | قطر پیچ (میلی متر) |
| 165 | 190 | 232 | فشار تزریق (مگا پاسکال) |
| 159 | 139 | 114 | سرعت تزریق (گرم / ثانیه) |
| 18.9 | 20.2 | 22.4 | نسبت طول به قطر |
| | 210 | | کورس حرکت پیچ (میلی متر) |
| | 0~230 | | سرعت گردش پیچ (دور / دقیقه) |

| | واحد گیره |
|---------|-------------------------------------|
| 150 | نیروی فقل گیره (تن) |
| 400 | کورس بازشو گیره (میلی متر) |
| 710×650 | ابعاد صفحه (میلی متر) |
| 470×420 | فاصله بین میلهها (میلی متر) |
| 870 | مجموع کورس و ارتفاع قالب (میلی متر) |
| 180~470 | ضخامت قالب (میلی متر) |
| 130 | کورس پران (میلی متر) |
| 4.1 | نیروی پران (تن) |
| 5 | تعداد پین های پران |

| | واحد هیدرولیک |
|------|----------------------------------|
| 17.5 | حداکثر فشار هیدرولیک (مگاپاسکال) |
| 25 | قدرت موتور اصلی (کیلو وات) |
| 18.5 | قدرت درایور سروو (کیلو وات) |
| 10 | قدرت هیترها (کیلووات) |
| 4 | تعداد کنترل های حرارتی |

| | اطلاع کلی دستگاه |
|--------------|------------------------|
| 200 | ظرفیت تانک روغن (لیتر) |
| 4.6×1.35×1.9 | ابعاد ماشین (متر) |
| 5.1 | وزن ماشین (تن) |